



TRILINE SELECTION

La pompe à chaleur adaptée
aux grands volumes

- Idéal pour les grands bassins
- Design vertical pour un faible encombrement
- Compresseur haute performance
- Compatible traitement au sel

	210	250	300
Volume du bassin	80-110m ³	100-135m ³	120-160m ³
COP air 26°C /eau 26°C	6,16	6,16	6,17
Bruit à 10 m (db(a))	<32	<33	<34

**POMPE À CHALEUR GARANTIE
SERVICES ET PIÈCES**

**2
ANS**

COMPRESSEUR GARANTI

**5
ANS**

**SERPENTIN EN TITANE
GARANTI CONTRE LA CORROSION**

**15
ANS**



TRILINE SELECTION		210	250	300
Volume du bassin		de 80 à 110m ³	de 100 à 135m ³	de 120 à 160m ³
Référence : PC-TLS		210	250	300
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (kW)	21,01	25,62	30,66
	Puissance consommée (kW)	3,41	4,16	4,97
	COP	6,16	6,16	6,17
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (kW)	15,12	18,06	22,05
	Puissance consommée (kW)	2,95	3,55	4,32
	COP	5,11	5,08	5,1
Alimentation		Tri 380-415V /3N /50Hz		
Puissance max (kW)		5,53	6,71	8,19
Plage de température de chauffage		12°C / 40°C		
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C		
Intensité max (A)		8,43	10,23	12,5
Débit (m ³ /h)		4,2 ~ 8,5	5,1 ~ 10,3	6,3 ~ 12,5
Réfrigérant		R410A		
Dimensions de l'emballage (mm)		745x745x1035		
Dimensions (mm)		740x700x900		
Poids net / brut (kg)		102 / 115	109 / 122	114 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<51	<52	<53
Bruit à 4 m (dB(A))		<41	<42	<43
Bruit à 10 m (dB(A))		<32	<33	<34
Type de compresseur		Rotatif	Scroll	
Marque du compresseur		Mitsubishi	Panasonic	
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement		
Pertes en charge (mCE)		1,5	1,5	1,8

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

La Triline Selection est le modèle qu'il vous faut si vous recherchez la performance et l'efficacité professionnelle.

Avec son compresseur haute performance et son alimentation triphasée, la Triline Selection obtient un COP supérieur à 6,17 en conditions 26/26*.

Dotée du système antigel breveté Poollex par inversion de cycle, la Triline Selection fonctionne jusqu'à une

température de -5°C.

Disponible en 3 puissances de 21 à 30 kW, elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 160 m³.

Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Housse de protection



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC
Ø 50mm 1" 1/2



Extension de commande filaire
(10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues

Poolstar

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Pour plus d'informations
sur nos produits et services
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ