



SPAVER
Pompe di calore per spa

O'SPA

*compatta e potente:
Per climi caldi o temperati*

- Funziona a partire da -7°C
- Reversibile caldo/freddo
- Sbrinamento automatico
- Compatibile con tutte le spa
- Controllo tramite connessione Wifi
- Controllo integrato di una pompa di circolazione ausiliaria (relè opzionale)
- Pilotaggio integrato del riscaldatore della spa (relè in dotazione)



	3 kW	5 kW
Clima	Caldo	Temperato
COP aria 26°C /acqua 26°C	5,15	5,2
Rumore a 10 m (dB(A))	< 30	< 32

POMPA DI CALORE GARANTITA

2 ANNI

COMPRESSORE GARANTITO

5 ANNI

**SERPENTINA IN TITANIO
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE**

10 ANNI



DATI TECNICI

Potenza		3 kW	5 kW
Clima consigliato		Caldo	Temperato
Aria 26°C	Capacità (kW)	3	5
Acqua 26°C	Potenza consumata (kW)	0,58	0,97
Umidità relativa 80%	COP	5,15	5,2
Aria 15°C	Capacità (kW)	1.80	3.30
Acqua 38°C	Potenza consumata (kW)	0,65	1.10
Umidità relativa 70%	COP	2.77	3
Aria 26°C	Capacità (kW)	2.80	4.6
Acqua 38°C	Potenza consumata (kW)	0,72	1.09
Umidità relativa 80%	COP	4.01	4.05
Aria 35°C	Capacità (kW)	1,46	2,99
Acqua 27°C	Potenza consumata (kW)	0,53	1
Umidità relativa 70%	EER	2,75	2,99
Alimentazione		Monofase 220-240V/ 50Hz	
Raccordi		32 / 38 mm	
Potenza max (kW)		0,7	1,35
Intensità max (A)		3,11	5,99
Intervallo di temperatura di riscaldamento		10°C / 40°C	
Intervallo di raffreddamento		8°C / 28° C	
Intervallo di funzionamento		-7°C / 43°C	
Portata (m³/h)		1,3	2,16
Refrigerante / peso		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		470 x 400 x 438	
Dimensioni (mm)		440 x 380 x 423	
Peso netto / lordo (kg)		26 / 28	32 / 35
Rumore a 1 m (dB(A))		< 50	< 53
Rumore a 4 m (dB(A))		< 38	< 40
Rumore a 10 m (dB(A))		< 30	< 32
Tipo di compressore		Rotativo	
Scambiatore di calore		Titanio Twisted Tech®	
Funzioni		Riscaldamento / Raffreddamento / Auto	
Perdite di carico (mca)		1,2	1,2

Kit di connessione idraulica
Plug & Play (opzionale)



Foto non contrattuale

Touch screen remoto
(opzionale)



ULTRA COMPATTA

