

**SPAVER**  
Pompe di calore per spa



## ICESPA

La potenza dell Full Inverter  
a partire da -25°C

- Prestazioni in condizioni di freddo 3 kW (aria -10 C/ acqua 38 C)
- Reversibile caldo/freddo
- Controllo tramite connessione Wifi
- Compatibile con tutte le spa
- Compatibile 50 e 60Hz
- Silenziosa
- Touch screen remoto integrato
- Controllo del riscaldatore ausiliario integrato - relè opzionale
- Controllo della pompa di circolazione ausiliario integrato - relè opzionale



5 kW

Clima	Estremo
COP aria 26°C /acqua 26°C	6~13.9
Rumore a 10 m (dB(A))	≥ 32

**POMPA DI CALORE GARANTITA**

**3 ANNI**

**COMPRESSORE GARANTITO**

**7 ANNI**

**SERPENTINA IN TITANIO**  
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE

**15 ANNI**



## DATI TECNICI

Potenza	5 kW
Clima consigliato	Estremo
Aria 26°C Capacità (kW)	5.38~2.50
Acqua 26°C Potenza consumata (kW)	1~0.2
Umidità relativa 80% COP	5.33~13.9
Aria 15°C Capacità (kW)	3.70~1.81
Acqua 38°C Potenza consumata (kW)	1.2~0.3
Umidità relativa 70% COP	3.01~5.6
Aria -10°C Capacità (kW)	3
Acqua 38°C Potenza consumata (kW)	1.6
Umidità relativa 70% COP	1.85
Aria 35°C Capacità (kW)	3.38~2.06
Acqua 27°C Potenza consumata (kW)	1~0.45
Umidità relativa 70% EER	3.38~5.02
Alimentazione	Monofase 220-240V/ 50Hz - 60Hz
Raccordi idraulici	1" maschio / 32-38mm
Potenza max (kW)	1.80
Intensità max (A)	8
Intervallo di temperatura di riscaldamento	10 °C / 40 °C
Intervallo di raffreddamento	8°C / 28° C
Intervallo di funzionamento	-25 °C / 40 °C
Portata (m³/h)	2.31
Refrigerante / Peso	R32 / 0,43 kg
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	657 x 460 x 490
Dimensioni (mm)	600 x 390 x 423
Peso netto / lordo (kg)	32 / 35
Rumore a 1 m (dB(A))	≥ 55
Rumore a 4 m (dB(A))	≥ 40
Rumore a 10 m (dB(A))	≥ 32
Tipo di compressore	Rotativo
Scambiatore di calore	Titanio Twisted Tech®
Funzioni	Riscaldamento / Raffreddamento / Auto
Perdite di carico (mca)	0,8

**La più alta potenza sul mercato a -10°C/38°C. 2,5kW, prestazioni eccezionali per una pompa di calore da 5kW (26°C/26°C)**

IceSpa è la pompa di calore per spa progettata appositamente per i climi più estremi.

Funzionando fino a -25°C, potrete riscaldare la vostra spa in mezzo alle cime innevate e godervi lo spettacolo in tutta tranquillità.

La sua tecnologia Full Inverter **riduce il consumo energetico fino all'75%** a parità di potenza rispetto a un riscaldatore elettrico! Facile da installare, l'IceSpa è compatibile con tutte le spa e si collega facilmente.

Ideale per spa, spa per il nuoto e bagni nordici, è in grado di soddisfare le vostre aspettative.

### GRANDE SCHERMO REMOTO TOUCH SCREEN



### CONTROLLO TRAMITE CONNESSIONE WIFI



### Kit di connessione idraulica Plug & Play (opzionale)

