

POMPE À CHALEUR

POUR PETITS BASSINS

POOLEX
POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

POOLEX
NANO 
/// ACTION



COP ≥ 4.7
AIR 26°C EAU 26°C

< 32dB **
À 10 M

POUR BASSINS JUSQU'À
20 m³

**PLUG &
PLAY**

Consommation
580W

COP 4.75

Chauffage
2750W

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%)
certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

CHAUFFAGE POUR PISCINE

POUR PETITS BASSINS

POOLEX
NANO
ACTION



COP $\geq 4.75^*$
AIR 26°C EAU 26°C

< 32dB**
À 10 M

JUSQU'À
20 m³

PLUG & PLAY

la pompe à chaleur spéciale bassins jusqu'à 20m³.

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtrations classiques.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte et son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.

Les avantages d'une Poollex pour votre petit bassin.



Certification



MATERIAL DURABLE



SILENT EFFICIENCY



OZONE FRIENDLY

GARANTIE

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI 15 ANS
CONTRE LA CORROSION**

AVANTAGES

- PLUG AND PLAY

- COMPATIBLE TOUTES PISCINES HORS SOL

- LÉGÈRE ET COMPACTE (19KG)

- ULTRA SILENCIEUSE

- ECONOMIQUE

- PRISE ÉLECTRIQUE DIFFÉRENTIELLE

- FONCTIONNE À PARTIR DE 12°C

Chauffage
2750W

COP 4.75

Consommation
580W

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4,75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.



DONNEES TECHNIQUES

Volume du bassin (m³)		≤ 20
Référence : PC-NANO-ACT		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	2750
	Puissance consommée (W)	580
	COP	4,75
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2150
	Puissance consommée (W)	540
	COP	4
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max (W)	600	
Intensité max (A)	2,59	
Plage de température de chauffage	12°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	10°C / 43°C	
Débit (m³/h)	1,2	
Réfrigérant	R410A	
Dimensions de l'emballage (mm)	400 x 280 x 365	
Dimensions (mm)	460 x 370 x 415	
Poids net / brut (kg)	17 / 19	
Bruit à 1 m (dB(A))	<50	
Bruit à 4 m (dB(A))	<40	
Bruit à 10 m (dB(A))	<32	
Type de compresseur	Rotatif	
Marque du compresseur	Toshiba	
Echangeur	Twisted Tech® Titane	
Fonction	Chauffage	
Pertes en charge (mCE)	0,8	

Standard E.U.
Certifié TÜV

ACCESSOIRES INCLUS



Piscine avec
structure tubulaire



Toute piscine hors sol



Piscine enterré
<20m³





Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr

WWW.POOLEX.FR